

# Le Mobil Cord de Matrot : l'outil idéal pour venir à bout de vos betteraves montées et de vos mauvaises herbes



**Facile et rapide à raccorder sur tous types de tracteurs : votre meilleur atout pour détruire chimiquement les betteraves sauvages et autres mauvaises herbes**



Le désherbage par contact :  
pour améliorer votre rendement

## → Ne vous laissez plus envahir par les mauvaises herbes ! Avec un Mobil Cord, un seul passage suffit !

- Betteraves montées, repousses de céréales sur ray-grass, mauvaises herbes sur parcelles de légumes, de melons... Toutes ces adventices pénalisent votre rendement : la perte financière peut atteindre de 10 à 30 % par parcelle !
- Un traitement négligé et c'est l'infestation garantie : une seule betterave montée peut engendrer plus de 1000 graines viables. Le désherbage chimique est alors la solution la plus efficace et rapide pour vous prémunir d'une repousse et protéger vos cultures



Un principe simple et efficace

## → Un outil simple à raccorder et à régler

- Le Mobil Cord est entraîné par un moteur électrique 12 volts. Il s'attelle en quelques minutes à tous les tracteurs, du plus récent au plus ancien, par un simple branchement électrique
- Pour un traitement adéquat des parcelles infestées, vous réglez facilement l'imprégnation des cordes grâce aux galets presseurs
- Pas de gâchis ! Les coupelles sous poulies sont munies d'un bec verseur et vous récupérez intégralement le produit non utilisé en vidangeant le bac d'imprégnation

## → Un démontage et un nettoyage rapides pour un transport et un rangement faciles

- À la fin de votre passage dans la parcelle, vidangez le bac, remplissez-le d'eau claire et faites à nouveau tourner les cordes. Essuyez-les avec une éponge... Votre Mobil Cord est propre !
- Une fois replié, le Mobil Cord ne prend qu'un faible encombrement : vous circulez tranquillement sur la route grâce à une largeur de 2,50 m seulement !

### Caractéristiques techniques :

#### RACCORDEMENT - ENTRAÎNEMENT

Moteur électrique 12 volts

Branchement par des pinces

Interrupteur Marche/Arrêt dans la cabine

Attelage sur relevage 3 points

#### MISE EN ŒUVRE - UTILISATION

Réservoir translucide 21 litres

Bac d'imprégnation à niveau constant  
avec bouchon de vidange

Corde spéciale sans fin

2 roues de jauge pour garantir  
une hauteur constante de travail

#### LARGEURS

De travail : 7 m (12 rangs)  
ou 9 m (18 rangs) à 45 et 50 cm

De transport : 2,50 m



### Pour tout achat ou renseignement :

MATROT Équipements  
Service Clients  
Tél. : 03 44 80 66 89  
Fax : 03 44 80 66 34  
Mail : [info@matrot.fr](mailto:info@matrot.fr)

#### À noter :

Appareil livré avec une corde  
de rechange, notice d'utilisation  
et catalogue pièces